



VÍDEOVIGILÂNCIA

CONFIÁVEL • ECONOMICAMENTE FIÁVEL

01 CARACTERÍSTICAS CHAVE ○

DOME844 1080P Ultra

Menu OSD - Day/Night com IR-CUT (ICR) - Smart IR

Funções OSD Configuráveis: WDR (120dB), 3D-NR, ACE, AE, AWB, HLC, BLC, AGC

02 CÂMARA ○

Sensor de Imagem

1/2.8" CMOS Starlight

Resolução

1080p (1920x1080) a 25fps 2/4MP

Saída de Vídeo

1 x BNC HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

Iluminação Mínima

Cor 0.005 Lux (F1.3) / B/W 0 Lux, 2

LEDs Array (30m)

Óptica

Varifocal Motorizada Autofocus

2.7~13,5mm (102°C ~ 29°C)

03 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO ○

Grau de Proteção

Impermeável IP67, Antivandalismo

IK10

Temperatura de
Funcionamento

-40°C ~ +60°C

04 ALIMENTAÇÃO ○

Alimentação

DC 12V / 5,4W máx.

05 CARACTERÍSTICAS ○

Dimensões

88,9 (Fo) x 122 (Ø) mm

Peso

470g

NOTA: Encontram-se disponíveis outros modelos de câmaras e as especificações completas serão fornecidas no website.

Apoio Técnico



VÍDEOVIGILÂNCIA

CONFIÁVEL • ECONOMICAMENTE FIÁVEL

01 CARACTERÍSTICAS CHAVE

BULLET DOME844 1080P Ultra

Menu OSD - Day/Night com IR-CUT (ICR) - Smart IR

Funções OSD Configuráveis: WDR (120dB), 3D-NR, ACE, AE, AWB, HLC, BLC, AGC

02 CÂMARA

Sensor de Imagem

1/2.8" CMOS Starlight

Resolução

1080p (1920x1080) a 25fps 2/4MP

Saída de Vídeo

1 x BNC HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Iluminação Mínima

Cor 0.005 Lux (F1.3) / B/W 0 Lux, 2

LEDs Array (60m)

Óptica

Varifocal Motorizada Autofocus

2.7~13,5mm (102°C ~ 29°C)



03 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Grau de Proteção

Impermeável IP67

Temperatura de Funcionamento

-40°C ~ +60°C

04 ALIMENTAÇÃO

Alimentação

DC 12V / 10,1W máx.

05 CARACTERÍSTICAS

Dimensões

213 (Fo) x 90,4 (Ø) mm

Peso

1150g

Apoio Técnico



DVR

4 • 8 • 16 • 32 Canais HDCVI 5n1

04 ALMAS 6104

- » 4 CH vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 4+2 IP / 1 CH áudio
- » H.264+ / H.264
- » Resolução por Canal: 4M-N/1080P (1 ~15FPS) 1080N/720P (25FPS)
- » Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- » Saída HDMI Full HD e VGA
- » Espaço para 1 HDD

08 ALMAS 6108

- » 8 CH vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 8+4 IP / 1 CH áudio
- » H.264+ / H.264
- » Resolução por Canal: 4M-N/1080P (15FPS) 1080N/720P (25FPS)
- » Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- » Saída HDMI Full HD e VGA
- » Espaço para 1 HDD

16 ALMAS 6116

- » 16 CH vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 16+8 IP / 1 CH áudio
- » H.264+ / H.264
- » Resolução por Canal: 4K (1 ~12FPS) 4Mpx/3Mpx (1 ~15FPS) 1080P/720P (25FPS)
- » Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- » Saída HDMI 4K e VGA
- » Espaço para 2 HDD

32 ALMAS 6232

- » 32 CH vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 32 IP (por substituição) / 1 CH áudio
- » H.264+ / H.264
- » Resolução por Canal: 4M-N/1080P (1 ~15FPS) 1080N/720P (25FPS)
- » Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- » Saída HDMI Full HD e VGA
- » Espaço para 2 HDD

